

FINA SUPPORT spot line

30°

011-0306116A



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de emisión asimétrica; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 1 - riesgo bajo; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , De pie

giro 360°

aluminio blanco , RAL9006 ¹

IP20

Interior

1060 lm

LED

4000 K

IRC ≥ 95

L80 / 50000 h

seguridad fotobio. RG 1 - riesgo bajo

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 92 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.76

MDER 0.69

Óptico

asymmetric

Eléctrico

driver no incluido

24 V

20.3 W

CP3 24V

inserto 78 lm/W²

21 W/m

24 V

Físico

longitud 1000 mm

ancho 9 mm

altura 9 mm

¹ Código RAL ² incl. optical losses

Instrucciones de montaje

