

FINA SUPPORT lead 30°

011-1304118A



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , De pie

rotación 360°

negro , RAL9021 ¹

1430 lm/m

IP20

Interior

818 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 97

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

Óptico

lead

Eléctrico

excl. driver

24 V

11.6 W

CP3 24V

71 lm/W

20 W/m

24 V

Físico

longitud 600 mm

ancho 9 mm

altura 9 mm

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

