

# FINA SUPPORT lead 30°

011-1303116A



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina , De pie

rotación 360°

aluminio blanco , RAL9006 <sup>1</sup>

1370 lm/m

IP20

Interior

511 lm

### LED

4000 K

CRI  $\geq 97$

L85 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

### Óptico

lead

### Eléctrico

excl. driver

24 V

7.3 W

CP3 24V

70 lm/W

20 W/m

24 V

### Físico

longitud 400 mm

ancho 9 mm

altura 9 mm

<sup>1</sup> Código RAL

## Instrucciones de montaje

