

FINA SUPPORT spot line

30°

011-0305018A



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de emisión asimétrica; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 1 - riesgo bajo; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , De pie

giro 360°

negro , RAL9021 ¹

IP20

Interior

764 lm

LED

3000 K

IRC ≥ 95

L80 / 50000 h

seguridad fotobio. RG 1 - riesgo bajo

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 102 , R_r: 94 , R₍₁₋₁₅₎: 95

MR 0.61

MDER 0.55

Óptico

asymmetric

Eléctrico

driver no incluido

24 V

sistema 16.0 W

CP3 24V

inserto 71 lm/W²

21 W/m

24 V

Físico

longitud 800 mm

ancho 9 mm

altura 9 mm

¹ Código RAL ² incl. optical losses

Instrucciones de montaje

