

FINA SUPPORT lead 30°

011-1302018A




| | |
|------------------|--|
| Proyecto / Tipo | |
| Notas | |
| Cantidad / Fecha | |



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| | |
|-------------------------------------|--|
| Vitrina , De pie | |
| giro 360° | |
| negro , RAL 9021 ¹ | |
| IP20 | |
| Interior | |
| 233 lm | |
| inserto óptico 84 lm/W ² | |

LED

| | |
|---|--|
| 3000 K | |
| IRC ≥ 97 | |
| L85 / 50000 h | |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM | |
| R _g : 99 , R _r : 96 , R _{t(1-15)} : 97 | |
| MR 0.68 | |
| MDER 0.61 | |

Óptico

| | |
|------------|--|
| asymmetric | |
|------------|--|

Eléctrico

| | |
|----------------------|--|
| driver no incluido | |
| 24 V | |
| fijación 3.6 W | |
| inserto óptico 2.8 W | |
| CP3 | |
| 21 W/m | |
| 24 V | |

Físico

| | |
|-----------------|--|
| longitud 200 mm | |
| ancho 9 mm | |
| altura 9 mm | |

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

