

FINA SUPPORT spot line

30°

011-0303118M




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 32°x46°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , De pie	
giro 360°	
negro , RAL 9021 ¹	
IP20	
Interior	
478 lm	
inserto óptico 88 lm/W ²	

LED

4000 K	
IRC ≥ 95	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _r : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89	
MR 0.76	
MDER 0.69	

Óptico

medium	
ángulo de haz 32°x46°	

Eléctrico

driver no incluido	
24 V	
fijación 8.1 W	
inserto óptico 5.4 W	
CP3	
24 V	

Físico

longitud 400 mm	
ancho 9 mm	
altura 9 mm	

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

