



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General
Vitrina , De pie
giro 360°
aluminio blanco , RAL9006 <sup>1</sup>
IP20
Interior
956 lm

LED
3000 K
IRC ≥ 95
L80 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 1 - riesgo bajo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>r</sub> : 94 , R <sub>(1-15)</sub> : 95
MR 0.61
MDER 0.55

Óptico
asymmetric

Eléctrico
driver no incluido
24 V
sistema 20:1 W
CP3 24V
inserto 71 lm/W <sup>2</sup>
21 W/m
24 V

Físico
longitud 1000 mm
ancho 9 mm
altura 9 mm


<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incl. optical losses

Instrucciones de montaje



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de emisión asimétrica; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 1 - riesgo bajo; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto

