



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Vitrina , Empotrado
negro , RAL9021 ¹
1290 lm/m
IP20
Interior
1000 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

Óptico

lead

Eléctrico


excl. driver
24 V
14.6 W
68 lm/W
19 W/m
24 V

Físico

longitud 800 mm
ancho 9 mm
altura 9 mm

Minielemento de luz lineal de aluminio; forma tubular; superficie lacada en negro; para el montaje empotrado o en superficie (disponible como accesorio); sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes conectores disponibles para la conexión mecánica y eléctrica - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

