



|                  |
|------------------|
| Proyecto / Tipo  |
| Notas            |
| Cantidad / Fecha |



General

|  |
|--|
| Vitrina , Empotrado                    |
| aluminio blanco , RAL9006 <sup>1</sup> |
| 1290 lm/m                              |
| IP20                                   |
| Interior                               |
| 1000 lm                                |

LED

|                          |
|--------------------------|
| 4000 K                   |
| CRI ≥ 97                 |
| L85 / 50000 h            |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |

Óptico

|      |
|------|
| lead |
|------|

Eléctrico


|              |
|--------------|
| excl. driver |
| 24 V         |
| 14.6 W       |
| 68 lm/W      |
| 19 W/m       |
| 24 V         |

Físico

|                 |
|-----------------|
| longitud 800 mm |
| ancho 9 mm      |
| altura 9 mm     |

Minielemento de luz lineal de aluminio; forma tubular; superficie lacada en aluminio blanco; para el montaje empotrado o en superficie (disponible como accesorio); sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes conectores disponibles para la conexión mecánica y eléctrica - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL

Instrucciones de montaje

