



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Vitrina , Empotrado
negro , RAL9021 <sup>1</sup>
1090 lm/m
IP20
Interior
1250 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 95
L80 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 1 - riesgo bajo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>r</sub> : 94 , R <sub>(1-15)</sub> : 95
MR 0.61
MDER 0.55

Óptico

asymmetric
------------

Eléctrico

driver no incluido
24 V
sistema 28.8 W
CP3 24V
inserto 65 lm/W <sup>2</sup>
25 W/m
24 V

Físico

longitud 1200 mm
ancho 9 mm
altura 9 mm


<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> incl. optical losses

Instrucciones de montaje



Minielemento de luz lineal de aluminio; forma tubular; superficie lacada en negro; para el montaje empotrado o en superficie (disponible como accesorio); sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes conectores disponibles para la conexión mecánica y eléctrica - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de emisión asimétrica; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 1 - riesgo bajo; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto

