



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Minielemento de luz lineal de aluminio; forma tubular; superficie lacada en negro; para el montaje empotrado o en superficie (disponible como accesorio); sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes conectores disponibles para la conexión mecánica y eléctrica - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;



General

Vitrina , Empotrado	
negro , RAL9021 ¹	
1270 lm/m	
IP20	
Interior	
730 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 97	
L85 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	

Óptico

lead	
------	--


Eléctrico

excl. driver	
24 V	
11.6 W	
63 lm/W	
20 W/m	
24 V	

Físico

longitud 600 mm	
ancho 9 mm	
altura 9 mm	

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

