




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Minielemento de luz lineal de aluminio; forma tubular; superficie lacada en aluminio blanco; para el montaje empotrado o en superficie (disponible como accesorio); sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes conectores disponibles para la conexión mecánica y eléctrica - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , Empotrado
aluminio blanco , RAL9006 ¹
1440 lm/m
IP20
Interior
250 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

Óptico

lead

Eléctrico

excl. driver
24 V
3.6 W
69 lm/W
21 W/m
24 V

Físico

longitud 200 mm
ancho 9 mm
altura 9 mm

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

