

# FINA SUPPORT opal 30°

011-13070180



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitario; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina , De pie

rotación 360°

negro , RAL9021 <sup>1</sup>

1040 lm/m

IP20

Interior

1220 lm

### LED

3000 K

CRI  $\geq 97$

L85 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

### Óptico

Opal

opal

### Eléctrico

excl. driver

24 V

21.8 W

CP3 24V

56 lm/W

19 W/m

24 V

### Físico

longitud 1200 mm

ancho 9 mm

altura 9 mm

<sup>1</sup> Código RAL

## Instrucciones de montaje

