

# FINA SUPPORT opal 30°

011-13020180



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_


Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitado; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 97$ ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Vitrina , De pie \_\_\_\_\_

rotación 360° \_\_\_\_\_

negro , RAL9021 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

1180 lm/m \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

Interior \_\_\_\_\_

204 lm \_\_\_\_\_

### LED

3000 K \_\_\_\_\_

CRI  $\geq 97$  \_\_\_\_\_

L85 / 50000 h \_\_\_\_\_

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

### Óptico

Opal \_\_\_\_\_

opal \_\_\_\_\_

### Eléctrico

excl. driver \_\_\_\_\_

24 V \_\_\_\_\_

3.6 W \_\_\_\_\_

CP3 24V \_\_\_\_\_

57 lm/W \_\_\_\_\_

21 W/m \_\_\_\_\_

24 V \_\_\_\_\_

### Físico

longitud 200 mm \_\_\_\_\_

ancho 9 mm \_\_\_\_\_

altura 9 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Código RAL

## Instrucciones de montaje

