

FINA SUPPORT opal 30°

011-13021180




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitario; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , De pie
rotación 360°
negro , RAL9021 ¹
IP20
Interior
223 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

Óptico

Opal
opal

Eléctrico

excl. driver
24 V
3.6 W
CP3 24V
62 lm/W
21 W/m
24 V

Físico

longitud 200 mm
ancho 9 mm
altura 9 mm

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

