

FINA SUPPORT opal 30°

011-13041160



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitado; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; el accesorio se menciona por separado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , De pie

rotación 360°

aluminio blanco , RAL9006 ¹

1250 lm/m

IP20

Interior

714 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 97

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

Óptico

Opal

opal

Eléctrico

excl. driver

24 V

11.6 W

CP3 24V

62 lm/W

20 W/m

24 V

Físico

longitud 600 mm

ancho 9 mm

altura 9 mm

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje

