

FINA SUPPORT opal 30°

011-13050180




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitario; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3 24V; seguridad fotobiológica según IEC 62471 grupo de riesgo RG 1 - riesgo bajo; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Vitrina , De pie	
giro 360°	
negro , RAL9021 ¹	
IP20	
Interior	
814 lm	

LED

3000 K	
IRC ≥ 97	
L85 / 50000 h	
seguridad fotobio. RG 1 - riesgo bajo	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _r : 96 , R _{t(1-5)} : 97	
MR 0.68	
MDER 0.61	

Óptico

Opal	
opal (lambertsch)	

Eléctrico

driver no incluido	
24 V	
sistema 14.6 W	
CP3 24V	
inserto 73 lm/W ²	
19 W/m	
24 V	

Físico

longitud 800 mm	
ancho 9 mm	
altura 9 mm	

¹ Código RAL ² incl. optical losses

Instrucciones de montaje

