

# MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle


inlay  
050-231421S



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Luminaria / Carril , Montaje

caliza

Físico

panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm

longitud 1195 mm

ancho 1035 mm

altura 25 mm

6.8 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 1<sup>1</sup>

SAC (sound absorption class) up to A<sup>1</sup>


NRC up to 1.3<sup>1</sup>

SAA up to 1.32<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 60% de PET reciclado; forma triangular; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, caliza; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

## Diseño del producto





Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.57	0.73	0.97	1.27	1.33

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

