

SASSO 60 round downlight


trim

048-2602217S 048-2696317 002-90742



Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; de 1 lámpara; superficie blanco; montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa de montaje redondo; con marco blanco tráfico; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 11°; grado de protección IP44 en el lado inferior (IP20 en el superior); CP2 220-240V; incluido convertidor, no regulable; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

giro 360°

blanco , RAL9016 ¹

Set de montaje blanco tráfico

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

566 lm

LED

3500 K

IRC ≥ 90

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Óptico

spot

beam angle 11°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Eléctrico

non atenuable

10.4 W

inserto 8.8 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

54 lm/W

inserto 64 lm/W

Físico

borde

diameter 80 mm

altura 48 mm

0.21 kg

Orificio

diameter 73 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 60 mm

¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



SASSO 60 round downlight

trim

048-2602217S 048-2696317 002-90742



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Tipos de disyuntores

| Tipo de disyuntor automático | Numero de fijaciones |
|------------------------------|----------------------|
| B10 | 57 |
| B13 | 75 |
| B16 | 92 |
| B20 | 115 |
| C10 | 57 |
| C13 | 75 |
| C16 | 92 |
| C20 | 115 |

Componentes

MOUNTING SET with trim 1 lamp

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| TIPO para falsos techos | COLOR blanco tráfico | Ø (MM) 80 | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO 048-2696317 |
|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|



POWER SUPPLY

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|
| TIPO 10 W | L·AN·AL (MM) 65-39-20 | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO 002-90742 |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|



Accesorios de montaje

PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| COLOR aluminio blanco | L·AN·AL (MM) 614-307-120 | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO 048-2695110 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|



Accesorios eléctricos opcionales

DIN RAIL POWER SUPPLY

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|
| TIPO 160 W | L·AN·AL (MM) 72-90-63 | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO 005-6520210 |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|



DIN RAIL LED DRIVER

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
| TIPO DALI-2 200-1050 mA 2 x 42W | L·AN·AL (MM) 36-88-59 | NÚMERO(S) DE ARTÍCULO 005-6121030 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|

