

MINO CIRCLE ACOUSTIC

1500

inlay


034-270211S



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Luminaria / Carril, Montaje
caliza

Físico

diámetro 1434 mm

altura 24 mm

7.1 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) 0.65¹

SAC (clase de absorción acústica) C¹

NRC 0.7¹

SAA 0.74¹


¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de un 50% de PET reciclado; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, caliza; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la inserción en MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling o MINO 60 CIRCLE 1500 suspended;

Diseño del producto



[034-270211S] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ± 10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ± 150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

20.10.2024

1 / 1