


trim



Notas

Cantidad / Fecha



Techo . Empotrado

giro  $360^\circ$ 

negro , RAL9005 <sup>1</sup>

Set de montare neces

parte delantera IP44 , parte trasera IP20

455 lm

## 3000 K

 $IRC \geq .90$ 

MacAdams

 $B_{\alpha}: 99 \quad B_{\beta}: 90 \quad B_{(1-15)}: 87$ 

MR 0.6

MDER

### IDENT 5.5 T

spot

ángulo de haz  $12^\circ$

UGR < 13

$$\overline{\text{PstLM}} \leq 1.0^2$$
$$\overline{\text{SVM}} \leq 0.4^2$$

## DALI-2

sistema 10.4 W

inserto 8.8 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

sistema 44 lm/W<sup>3</sup>

inserto 51 lm/W<sup>4</sup>

1 DALI Addr.

## border

diáme

altura 48 mm

0.26 kg

---


## diámetro 73 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 110 mm

## Diseño del producto



# SASSO 60 round downlight

trim

048-2602011S 048-2696318 002-90746



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

