

# JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-013111XF



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en colores especiales; giratorio 360° y orientable 90°; proyector insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; incl. óptica de lente de alta calidad; característica proyección precisa con ángulo de proyección de 44°; grado de protección IP20; CP3 48V; no atenuable; el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

UGR

$\leq 19$

cd/m²

$\leq 1500$

CRI

$\geq 90$

General

Techo , Rail

inclinación máx. 90°

giro 360°

colores especiales

IP20

1000 lm

LED

4000 K

IRC  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Óptico

flood

beam angle 44°

Eléctrico

non atenuable

10.9 W

CP3 48V

92 lm/W


Físico

diameter 45 mm

altura 68 mm

0.2 kg

## Distribución luminosa



flood 44°			
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	
1	1850	0.82	
2	460	1.64	
3	210	2.45	
4	120	3.27	
5	70	4.09	

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

