

MOVE IT 10 track square curve direct

suspended
030-1532038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 24 mm y con ancho de junta de 10 mm; elemento CURVE 90°; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con perfil de rail electrificado integrado para la recepción de la tensión de alimentación y DALI-2; superficie negro intenso anodizada; elementos de luz insertables y desplazables con un cierre de clip; grado de protección IP20; CP3; 48 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto

19
H 24
10



General

Techo , Barra Suspendida

negro intenso , RAL9005 ¹

IP20

Eléctrico

DALI-2

48 V

CP3

Físico

ancho 19 mm

altura 24 mm

radio de la línea central 500 mm

segmento 90°

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



[‘030-1532038’] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com