


TRACK 60 CONEX

socket / socket

surface / suspended system
058-4839038



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo , Suspendido	
negro , RAL 9005 ¹	
IP20	

Eléctrico

DALI-2	
220-240 V	
CP1	

Físico

longitud 2936 mm	
ancho 60 mm	
altura 60 mm	

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Módulo de carril electrificado cilíndrico de aluminio; para el sistema de iluminación CONEX; superficie pintada al polvo en negro; para montaje superpuesto en el pared/techo o para montaje suspendido (cable de 1500 mm - oblicuo o recto - como accesorio); fácil montaje mediante clips de techo (disponible como accesorio) o regulación de la altura sin necesitar herramientas; posicionamiento indistinto para la fijación en la carril conductor; con carril electrificado monofásico integrado (fase, neutro y tierra) y 2 conductores de cobre DALI; unión eléctrica de las carril conductoras con conexión macho/hembra; conector (en forma de L, T o X) disponible como accesorio; conexión de carril electrificado girable en su propio eje que permite la orientación en cualquier ángulo de la sala; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto

