

# TRACK 60 CONEX

## socket / socket


surface / suspended system  
058-4838038



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Techo , Suspendido

negro , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

### Eléctrico

DALI-2

220-240 V

CP1

### Físico

longitud 2351 mm

ancho 60 mm

altura 60 mm

<sup>1</sup> Código RAL

### Instrucciones de montaje



Módulo de carril electrificado cilíndrico de aluminio; para el sistema de iluminación CONEX; superficie pintada al polvo en negro; para montaje superpuesto en el pared/techo o para montaje suspendido (cable de 1500 mm - oblicuo o recto - como accesorio); fácil montaje mediante clips de techo (disponible como accesorio) o regulación de la altura sin necesitar herramientas; posicionamiento indistinto para la fijación en la carril conductor; con carril electrificado monofásico integrado (fase, neutro y tierra) y 2 conductores de cobre DALI; unión eléctrica de las carril conductoras con conexión macho/hembra; conector (en forma de L, T o X) disponible como accesorio; conexión de carril electrificado girable en su propio eje que permite la orientación en cualquier ángulo de la sala; montaje flexible y sin herramienta de los insertos, incluyendo adaptador de alta potencia y alimentador; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; el accesorio se menciona por separado;

### Diseño del producto

