

# SASSO 100 square wallwasher

trim

048-2750017A 048-2797318 002-90780



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado  
blanco , RAL9016 <sup>1</sup>  
Set de montaje negro intenso  
IP20  
2410 lm

## LED

3000 K  
IRC  $\geq$  90  
L85 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89  
MR 0.61  
MDER 0.55

## Óptico

wallwasher

## Eléctrico

non atenuable  
sistema 27.8 W  
inserto 23.6 W  
36 Vf  
650 mA  
CP2 220-240V  
sistema 87 lm/W<sup>2</sup>  
inserto 102 lm/W<sup>3</sup>

## Físico

borde  
longitud 118 mm  
ancho 118 mm  
altura 96 mm  
0.69 kg

## Orificio

longitud 112 mm  
ancho 112 mm  
espesor mín. del techo 2 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 120 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>3</sup> incl. optical losses


## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



## Distribución luminosa



## Diseño del producto

