

# SASSO 100 round wallwasher/floor trimless soft acoustic ceiling

048-2740919W 048-2796198 002-90766



Proyecto / Tipo \_\_\_\_\_

Notas \_\_\_\_\_

Cantidad / Fecha \_\_\_\_\_



## General

Techo , Empotrado  
giro 360°  
dorado , RAL 260-M <sup>1</sup>  
Set de montaje negro tráfico para techos  
acústicos  
IP20  
1890 lm  
fijación 130 lm/W<sup>2</sup>

## LED

2700 K  
IRC ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 87  
MR 0.52  
MDER 0.47

## Óptico

wallwasher floor  
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Eléctrico

non atenuable  
220-240 V  
sistema 17.2 W  
fijación 14.6 W  
36 Vf  
450 mA  
CP2


## Físico

sin marco, para techos acústicos  
diámetro 114 mm  
altura 96 mm  
0.69 kg


## Orificio

diámetro 100 mm  
espesor mín. del techo 25 mm  
espesor máx. del techo 40 mm  
profundidad empotrada 100 mm

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna  
<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

