

DARKLIGHT

MOVE IT 10
030-6210638M



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo / Pared , Rail	
negro intenso , RAL 9005 ¹	
IP20	
514 lm	
inserto óptico 121 lm/W ²	

LED

4000 K	
IRC ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 97 , R _f : 89 , R _{t(1-15)} : 86	
MR 0.8	
MDER 0.72	

Óptico

medium	
UGR ≤ 16 , ≥65° <1500 cd/m ²	
PstLM ≤ 1.0 ³	
SVM ≤ 0.4 ³	

Eléctrico


DALI-2	
48 V	
fijación 5.7 W	
inserto óptico 4.3 W	
CP3	
1 DALI Addr.	

Físico


longitud 300 mm	
ancho 11 mm	
altura 10 mm	

¹ Código RAL ² incluida la consideración de las pérdidas ópticas.
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje





Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.996	0.981	0.967	0.953	0.939
LSF	1	1	1	1	1

MF

MF

LMF^a

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Factor de mantenimiento

Factor de mantenimiento de la luminaria

RSMF^a

LLMF

LSF

Factor de mantenimiento del local

Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara

Factor de supervivencia de la lámpara

^a De acuerdo a "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser determinados por el planificador.