

SASSO 60 square downlight

ceiling

048-30101311S



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____



General

Techo , Superficie _____

negro , RAL 9005 ¹ _____

Color interno negro _____

IP20 _____

755 lm _____

LED

4000 K _____

IRC \geq 90 _____

MacAdam inicial \leq 2 SDCM _____

R_g: 98 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 88 _____

MR 0.8 _____

MDER 0.72 _____

Óptico

spot _____

ángulo de haz 15° _____

UGR \leq 13 _____

PstLM \leq 1.0 ² _____

SVM \leq 0.4 ² _____

Eléctrico

DALI-2 _____

220-240 V _____

sistema 10.4 W _____

sistema 73 lm/W³ _____

CP1 _____

1 DALI Addr. _____

Físico


longitud 72 mm _____

ancho 72 mm _____

altura 108 mm _____

0.5 kg _____

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

