

SASSO 60 square wallwasher

semi-recessed

048-36012179A 002-90742



Proyecto / Tipo _____


Notas _____

Cantidad / Fecha _____




Foco cuadrado de aluminio para el montaje semiempotrado; superficie pintada al polvo en blanco; Color interno lacada en dorado; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; no proporciona sombras múltiples; color de luz 3500 K; CRI ≥ 90 ; min. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; incluido convertidor, no regulable; convertidor externo para inserción en el techo, cableado continuo apropiado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Techo , Semi-empotrado _____

blanco , RAL 9016 ¹ _____

Color interno dorado _____

IP20 _____

609 lm _____

fijación 75 lm/W² _____

LED

3500 K _____

IRC ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MR 0.82 _____

MDER 0.74 _____

Óptico

wallwasher _____

PstLM ≤ 1.0 ³ _____

SVM ≤ 0.4 ³ _____

Eléctrico

non atenuable _____

220-240 V _____

sistema 9.5 W _____

fijación 8.1 W _____

36 Vf _____

250 mA _____

CP2 _____

Físico

longitud 72 mm _____

ancho 72 mm _____

altura 75 mm _____

0.46 kg _____

Orificio

diámetro 60 mm _____

profundidad empotrada 85 mm _____

¹ Código RAL

² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

