

# SASSO 60 square wallwasher

trim

048-2651017A 048-2697317 002-90742



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado  
blanco , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montaje blanco tráfico  
IP20  
644 lm  
fijación 80 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3000 K  
IRC  $\geq$  90  
L90 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 92 , R<sub>f(1-5)</sub>: 91  
MR 0.64  
MDER 0.58

## Óptico

wallwasher  
PstLM  $\leq$  1.0 <sup>3</sup>  
SVM  $\leq$  0.4 <sup>3</sup>

## Eléctrico

non atenuable  
220-240 V  
sistema 9.5 W  
fijación 8.1 W  
36 Vf  
250 mA  
CP2

## Físico

borde  
longitud 80 mm  
ancho 80 mm  
altura 48 mm  
0.24 kg

## Orificio

longitud 73 mm  
ancho 73 mm  
espesor mín. del techo 2 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 60 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

<sup>3</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



## Distribución luminosa



## Diseño del producto

