

UNICO L6 basic

trimless

090-7L661G0B21 090-7L60100



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Encastré	
réflecteur noir	
IP20	
2180 lm	

LED

4000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R _g : 102 , R _r : 93 , R _{f(1-15)} : 92	
MR 0.81	
MDER 0.74	

Optique

wide flood square	
angle de faisceau 71°	
≥65° <3000 cd/m ²	
PstLM ≤ 1.0 ¹	
SVM ≤ 0.4 ¹	

Electrique

non DIM	
220-240 V	
système 18.6 W	
système 117 lm/W ²	
CP2	

Physique


sans bord	
longueur 235 mm	
largeur 47 mm	
hauteur 51 mm	
0.7 kg	

Découpe


longueur 240 mm	
largeur 50 mm	
épaisseur min. du plafond 12.5 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 100 mm	

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

