

# UNICO L3 basic

trimless

090-7L343N0021 090-7L30100



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Encastré

réflecteur chromé

IP20

594 lm

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.56

MDER 0.51

### Optique

narrow medium round

angle de faisceau 22°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Electrique

DALI-2

220-240 V

système 9.8 W

système 61 lm/W<sup>2</sup>

CP2

### Physique

sans bord

longueur 122 mm

largeur 47 mm

hauteur 51 mm

0.47 kg

### Découpe

longueur 130 mm


largeur 50 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 110 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

