

# UNICO wall 1 lamp

trimless

090-6L161UB001 090-7L20100



|                 |
|-----------------|
| Projet / Type   |
| Notes           |
| Quantité / Date |



## Général

|                             |
|-----------------------------|
| Mur , Encastré              |
| noir , RAL9005 <sup>1</sup> |
| IP20                        |
| 562 lm                      |

## LED

|  |
|--|
| 4000 K   |
| CRI ≥ 90   |
| L90 / 50000 h  |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM   |
| R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>f</sub> : 93 , R <sub>f(1-15)</sub> : 92 |
| MR 0.81  |
| MDER 0.74  |

## Optique

|                          |
|--------------------------|
| asymmetric               |
| angle de faisceau 148°   |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>   |

## Electrique

|                              |
|------------------------------|
| non DIM                      |
| système 9.9 W                |
| CP2                          |
| système 57 lm/W <sup>3</sup> |

## Physique

|                |
|----------------|
| longueur 50 mm |
| largeur 47 mm  |
| hauteur 131 mm |
| 0.4 kg         |

## Découpe


|                                    |
|------------------------------------|
| longueur 90 mm                     |
| largeur 50 mm                      |
| profondeur de l'encastrement 95 mm |

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Notice de montage



## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

