

# STREAMCUT

wall

088-283151D



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



IP65

IK 08

220-240V

X-PERT

X-PERT

## Général

Mur , Encastré

gris foncé , RAL9007 <sup>1</sup>

IP65

IK08

293 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

## Electrique

non DIM

8.4 W

CP1 220-240V

35 lm/W

## Physique

longueur 150 mm

largeur 70 mm

hauteur 200 mm

1.3 kg

## Découpe


longueur 188 mm

largeur 140 mm


profondeur de l'encastrement 70 mm

Luminaire mural encastrable en aluminium au design sobre et épuré ; surface anodisé (protection) et thermolaquée gris foncé ; verre de sécurité partiellement imprimé, fixé avec vis en inox ; réflecteur en aluminium pur mat anodisé avec caractéristique de rayonnement asymétrique ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP65 ; avec soupape compensation pression ; CP1 220-240V ; résistance aux chocs IK08 ; Températures ambiantes de -20°C à +50°C ; logement séparé de branchement de luminaire, convient à un câblage passant ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL

## Notice de montage

