

STREAMCUT

wall

088-2831518



Projet / Type


Notes

Quantité / Date




Luminaire mural encastrable en aluminium au design sobre et épuré ; surface anodisé (protection) et thermolaquée noir ; verre de sécurité partiellement imprimé, fixé avec vis en inox ; réflecteur en aluminium pur mat anodisé avec caractéristique de rayonnement asymétrique ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP65 ; avec soupape compensation pression ; CP1 220-240V ; résistance aux chocs IK08 ; Températures ambiantes de -20°C à +50°C ; logement séparé de branchement de luminaire, convient à un câblage passant ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Mur , Encastré

noir , RAL9005 ¹

IP65

IK08

293 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

Optique

asymmetric

Electrique

non DIM

système 8.4 W

CP1 220-240V

système 35 lm/W²

Physique

longueur 150 mm

largeur 70 mm

hauteur 200 mm

1.3 kg

Découpe

longueur 188 mm

largeur 140 mm

profondeur de l'encastrement 70 mm

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Notice de montage



STREAMCUT

wall

088-2831518



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	80
B13	127
B16	157
B20	200
B25	254
C10	265
C13	210
C16	317
C20	437
C25	550

Accessoires de montage

MOUNTING HOUSING

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
murs solides et en béton	290-100-200	088-2891110

