

STREAMCUT

wall

088-2831518



Projet / Type


Notes

Quantité / Date




Luminaire mural encastrable en aluminium au design sobre et épuré ; surface anodisée (protection) et thermolaquée noire ; verre de sécurité partiellement imprimé, fixé avec vis en inox ; réflecteur en aluminium pur mat anodisé avec caractéristique de rayonnement asymétrique ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP65 ; avec soupape compensation pression ; CP1 220-240V ; résistance aux chocs IK08 ; Températures ambiantes de -20°C à +50°C ; logement séparé de branchement de luminaire, convient à un câblage passant ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Mur , Encastré

noir , RAL9005 ¹

IP65

IK08

293 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

Optique

asymmetric

Electrique

non DIM

système 8.4 W

CP1 220-240V

système 35 lm/W²

Physique

longueur 150 mm

largeur 70 mm

hauteur 200 mm

1.3 kg

Découpe

longueur 188 mm

largeur 140 mm

profondeur de l'encastrement 70 mm

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Notice de montage

