

STREAMCUT

wall

088-2831518



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



IP 65



Général

Mur , Encastré

noir , RAL 9005 ¹

IP65

IK08

293 lm

LED

3000 K

CRI \geq 80

L80 / 50000 h

MacAdam initial \leq 3 SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

Optique

asymmetric

Electrique

non DIM

220-240 V

système 8.4 W

système 35 lm/W²

CP1

Physique

longueur 150 mm

largeur 70 mm

hauteur 200 mm

1.3 kg

Découpe

longueur 188 mm

largeur 140 mm

profondeur de l'encastrement 70 mm

¹ Code RAL


² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage




Luminaire mural encastrable en aluminium au design sobre et épuré ; surface anodisée (protection) et thermolaquée noir ; verre de sécurité partiellement imprimé, fixé avec vis en inox ; réflecteur en aluminium pur mat anodisé avec caractéristique de rayonnement asymétrique ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam \leq 3 SDCM ; CRI \geq 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP65 ; avec soupape compensation pression ; CP1 ; 220-240 V ; résistance aux chocs IK08 ; Températures ambiantes de -20°C à +50°C ; logement séparé de branchement de luminaire, convient à un câblage passant ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



[088-2831518] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

18.04.2025

STREAMCUT

wall

088-2831518



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	80
B13	127
B16	157
B20	200
B25	254
C10	265
C13	210
C16	317
C20	437
C25	550

Accessoires de montage

MOUNTING HOUSING

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
murs solides et en béton	290-100-200	088-2891110

