


HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group
073-693720G




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Suspendu	
felt grey	

Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)	
longueur 1000 mm	
largeur 866 mm	
hauteur 40 mm	
7.5 kg	

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.5 ¹	
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D ¹	
NRC jusqu'à 0.7 ¹	
SAA jusqu'à 0.69 ¹	

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Notice de montage



HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group
073-693720G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.17	0.45	0.67	0.84	0.72

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

