


HEX-O MODULE 500

suspended group
073-693510W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l'HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Général

Plafond , Suspendu	
blanc	

Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)	
longueur 500 mm	
largeur 433 mm	
hauteur 100 mm	
2.2 kg	

Acoustics


Alpha w (α_w) jusqu'à 0.9 ¹	
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹	
NRC jusqu'à 0.85 ¹	
SAA jusqu'à 0.88 ¹	

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Notice de montage



Dessin de fabrication



HEX-O MODULE 500

suspended group
073-693510W



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.09	0.18	0.3	0.32	0.28	0.32

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram



Accessoires acoustiques

HEX-O ABSORBER 750

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marble grey	750-650-237	073-691640D
felt grey	750-650-237	073-691640G
noir	750-650-237	073-691640L
blanc	750-650-237	073-691640W
couleurs acoustiques	750-650-237	073-691640X

