

HEX-O MODULE 500

suspended group
073-693510L



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, noir ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l'HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Suspendu _____

noir _____

Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.) _____

longueur 500 mm _____

largeur 433 mm _____

hauteur 100 mm _____

2.2 kg _____

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.9 ¹ _____

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹ _____

NRC jusqu'à 0.85 ¹ _____

SAA jusqu'à 0.88 ¹ _____

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Notice de montage

