

HEX-O MODULE FLAT 1000


suspended single
073-692720G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (3 câbles) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour un montage unique ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Suspendu

felt grey

Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)

longueur 1000 mm

largeur 866 mm

hauteur 40 mm

7.5 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.5 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D ¹

NRC jusqu'à 0.7 ¹

SAA jusqu'à 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Notice de montage



HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended single
073-692720G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.17	0.45	0.67	0.84	0.72

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

