

# HEX-O ABSORBER 1000

073-691740L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, noir ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 ou HEX-O MODULE FLAT 750 ; montage sans outil ;

## Général

Luminaire / Rail , Monté  
noir

## Physique

longueur 1000 mm  
largeur 866 mm  
hauteur 237 mm  
4.6 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.95 <sup>1</sup>  
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>  
NRC jusqu'à 0.9 <sup>1</sup>  
SAA jusqu'à 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Notice de montage



# HEX-O ABSORBER 1000

073-691740L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

