

HEX-O ABSORBER 1000


073-691740G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, gris feutre ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 ou HEX-O MODULE FLAT 750 ; montage sans outil ;

Général

Luminaire / Rail , Monté

gris feutre

Physique

longueur 1000 mm

largeur 866 mm

hauteur 237 mm

4.6 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.95

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A

NRC jusqu'à 0.9

SAA jusqu'à 0.96

Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Notice de montage



HEX-O ABSORBER 1000

073-691740G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

