

MOVE IN 32 round

trimless

063-8111517F 063-8811117 002-90743



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Demi-encastré
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
795 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 100 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 88
MR 0.59
MDER 0.53

Optique

flood
angle de faisceau 34°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
11.7 W
insert 8.7 W
36 Vf
250 mA
CP2 220-240V
68 lm/W
1 DALI Addr.

Physique


sans bord
diamètre 63 mm
hauteur 92 mm
0.5 kg

Découpe

diamètre 54 mm
épaisseur min. du plafond 9 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



flood 34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2590	0.61
2	650	1.21
3	290	1.82
4	160	2.42
5	100	3.03

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

