

MOVE IN 45 round

trim

063-8121517S 063-8822118 002-90722



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Demi-encasté
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage Noir profond
IP20
1100 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 88
MR 0.59
MDER 0.53

Optique

spot
angle de faisceau 12°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
15.0 W
insert 12.8 W
37 Vf
350 mA
CP2 220-240V
73 lm/W

Physique


bord
diamètre 77 mm
hauteur 107 mm
0.75 kg

Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 200 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



Répartition de la lumière



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.21
2	3500	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

