

TASK ACOUSTIC 1200

square

suspended


059-579216G



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme carrée ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, gris feutre ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; pour de meilleures performances acoustiques ; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Suspendu

gris feutre

Physique

panneau seulement

longueur 1155 mm

largeur 1155 mm

hauteur 30 mm

4.5 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.95

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A

NRC jusqu'à 0.95

SAA jusqu'à 0.91

Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 20cm

Notice de montage



TASK ACOUSTIC 1200

square

suspended

059-579216G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.73 | 1 | 1.53 | 1.9 | 2.2 | 2.4 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

