

# MOVE IN 32 round

trimless

063-8111518F 063-8811117 002-90742



Projet / Type

---

Notes

---

Quantité / Date

---



## Général

Plafond , Demi-encastré

---

noir , RAL 9005 <sup>1</sup>

---

IP20

---

795 lm

---

luminaire 91 lm/W<sup>2</sup>

---

## LED

3000 K

---

CRI ≥ 90

---

L80 / 50000 h

---

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

---

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 88

---

MR 0.59

---

MDER 0.53

---

## Optique

flood

---

angle de faisceau 34°

---

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>

---

SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

---

## Electrique

non DIM

---

220-240 V

---

système 11.7 W

---

luminaire 8.7 W

---

36 Vf

---

250 mA

---

CP2

---

## Physique

sans bord

---

diamètre 63 mm

---

hauteur 92 mm

---

0.35 kg

---

## Découpe

diamètre 54 mm

---

épaisseur min. du plafond 9 mm

---

épaisseur max. du plafond 25 mm

---

profondeur de l'encastrement 110 mm

---

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



flood 34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2590	0.61
2	650	1.21
3	290	1.82
4	160	2.42
5	100	3.03

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

