

# SONIC ABSORBER DISC

suspended  
059-772211D




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, marble grey ; déviations de couleurs possibles ; double couche de matériau pour haute performance acoustique ; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

## Dessin de fabrication



### Général

Plafond , Suspendu	
marble grey	

### Physique

diamètre 1280 mm	
hauteur 50 mm	
10 kg	

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.55 <sup>1</sup>	
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D <sup>1</sup>	
NRC jusqu'à 0.8 <sup>1</sup>	
SAA jusqu'à 0.82 <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

### Notice de montage



# SONIC ABSORBER DISC

suspended  
059-772211D



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.07	0.67	1.8	2.93	3.03	2.9

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

