


TASK ACOUSTIC 1200 half square

surface

059-579126W




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour montage apparent mur/plafond ;

Dessin de fabrication



Général	
Plafond , Surface	
blanc	

Physique	
panneau seulement	
longueur 1155 mm	
largeur 573 mm	
hauteur 30 mm	
2.4 kg	

Acoustics	
Alpha w (α_w) jusqu'à 0.6 ¹	
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹	
NRC jusqu'à 0.75 ¹	
SAA jusqu'à 0.76 ¹	

¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Notice de montage



TASK ACOUSTIC 1200 half square

surface

059-579126W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.2	0.46	0.66	0.66	0.66

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

